

MÓDOSÍTOTT SZABVÁNY

EN 388: 2016

A mechanikai kockázatokkal, többek között a kopás elleni, vágással, szakadással és szúrással szemben védelmet nyújtó kesztyűkre vonatkozó szabvány.

A szabványt módosították, mivel a vágásvédelem tesztelésénél használt Couptest módszer nem különböztette meg megfelelően a nagyobb vágásvédelmet nyújtó kesztyűk közötti különbségeket. A jelentősebb változások a következők:

Vágásvédelem
Megbízhatóbb Couptest módszer, pontosabban irányított pengével

A **piktogram alatti ötödik karakter**, mely jelzi az ISO 13997 szabvány szerinti vágási szintet.

A MAPA Professional már évek óta ezt a módszert alkalmazza.

Kopásállóság
A súrlódási tesztet új csiszolópapírral kell elvégezni (Klingspor PL31B, 180-as szemcseméretű), amely a korábban használatnál sokkal megbízhatóbb minőségű papír.



ÚJ

Külső hatások elleni védelem
Új vizsgálat az EN 13594: 2015 szabvány szerint, amely lehetővé teszi a külső hatások elleni védelem kijelentését. Amennyiben a kesztyű átmegy a teszten, a (P) betű jelenik meg a piktogram alatti öt karakter után.

TELJESÍTMÉNYSZINTEK

(az értékek nagyobbak vagy egyenlőek, mint...)

Teszt	1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	5. szint
Kopásállóság (ciklusok)	100	500	2000	8000	
Vágásvédelem - Couptest (mutató)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
Szakítószilárdság (Newton)	10	25	50	75	
Szűrőállóság (Newton)	20	60	100	150	
EN ISO 13997 szabvány szerinti vágásvédelem (Newton)	A szint 2	B szint 5	C szint 10	D szint 15	E szint 22 F szint 30

Megjegyzés: Az X betű azt jelzi, hogy a teszt nem lett elvégezve, vagy nem alkalmazható.

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

MAPA Professional új olajos és szennyezett területekre való vágó termékcsalád, amely ötvözi a magas vágásvédelmet és elvárásokat – a BIZTONSÁG, KÉNYELEM, TARTÓSSÁG, illetve az olajos és szennyezett területeken való vágáskor a KIVÁLÓ MARKOLATOT

Referencia	KRYTECH 585	KRYTECH 582
Vágás elleni védelem	C SZINT	D SZINT
Szabványok és címkék	EN388 ISO 13997: 13N (1325g) OEKO-TEX® STANDARD 100 CB 9992 2TH Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100	EN388 ISO 13997: 18N (1835g) OEKO-TEX® STANDARD 100 CB 9992 2TH Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100
Belső és külső kidolgozás	Varratmentes textil, kompozit fonál és HDPE Grip&Proof nitril bevonat a tenyérenél és az ujjaknál Kötött csukórész	Varratmentes textil, kompozit fonál és HDPE ¾ Grip&Proof nitril bevonat a tenyérenél és az ujjaknál Kötött csukórész
Szálvastagság	15	13
Hossz	24 - 30 cm	23 - 28 cm
Méret	7 8 9 10 11	
Csomagolás	1 pár egy csomagban — 1 nagy, 12 párt tartalmazó csomag — 48 pár egy kartonban A KryTech 582 elérhető az automaták csomagolásánál	
Moshatóság	3 alkalommal, 60°C-on	5 alkalommal, 60°C-on
Előnyök	Kiváló vágásvédelem maximális kényelemmel és mozgásszabadsággal Grip&Proof technológia, amely kiváló markolattal rendelkezik, továbbá olajálló Rendkívül tartós; alacsonyabb költségek A kesztyű hátulján lévő egyértelmű jelzéseknek köszönhetően könnyű beazonosítani a vágási szintet A KryTech 585 egy varratmentes fonott kesztyű a kényelmes illeszkedésért és a rugalmasságért	

A különféle munkakörnyezetek különböző kockázatokkal járnak. A MAPA Professional a védőkesztyűk teljes körű választékát nyújtja. Kérjük, keresse fel a mapa-pro.com weboldalt



ÚJ

VÁGÁS ELLENI VÉDELEM

OLAJOS KÖRNYEZET

PRECÍZIÓS MUNKÁK

Nagyobb biztonság,
kényelem & tartósság



KRYTECH 582

KRYTECH 585

A TERMÉK FŐ ELŐNYEI

A munkahelyi baleseti statisztikák alapján végzett kutatások szerint a balesetek 33%-ka a kezeket érinti és 19%-ka vágás/ zúzódás.*

Ezek a tények növelték a biztonság iránti tudatosságot munkavállalók és a végfelhasználók körében.

*A CPAM (Francia ÁNTSZ) 2017-es adatai szerint

A MAPA Professional figyelembe vette a kényelmesebb és megbízhatóbb teljesítményt nyújtó kesztyűk iránti növekvő igényt.

MAPA SOLUTION KRYTECH 585

VÁGÁS ELLENI VÉDELEM
C SZINT

EN388
4X42C

ISO
13997:
13N
(1326g)



Kényelem

Szoros illeszkedés a pontosság érdekében.
Rostszövés
Optimalizált bevonatborítás a védelem és kényelem érdekében



Grip & Proof technológia

Olajálló és kiváló tapadás piszkos vagy olajos éles részek kezelése során.
A jó tapadás csökkenti az izomfáradtságot, jobb termelékenységet biztosít



Tartósság

Nagyobb tartósság
amely jobb termelékenységet biztosít és optimalizálja költségeit



Bőrvédelem

Szilikonmentes
OEKO-TEX® minősítés



ALKALMAZÁSI
PÉLDÁK
**C SZINTŰ
VÁGÁSVÉDELEM**



Préselés



Állványszerelés



Daruzás
kezelése

Megoldás
minden dolgozó
kéz számára
MAPA
PROFESSIONAL

mapa-pro.com

MAPA SOLUTION KRYTECH 582

VÁGÁS ELLENI VÉDELEM
D SZINT

EN388
4X43D

ISO
13997:
18N
(1835g)



Grip & Proof technológia

Olajálló és kiváló tapadás piszkos vagy olajos éles részek kezelése során.
A jó tapadás csökkenti az izomfáradtságot, jobb termelékenységet biztosít



Tartósság

Nagyobb tartósság
amely jobb termelékenységet biztosít és optimalizálja költségeit



Bőrvédelem

Szilikonmentes
OEKO-TEX® minősítés



ALKALMAZÁSI
PÉLDÁK
**D SZINTŰ
VÁGÁSVÉDELEM**



Karbantartás



Fémforgácsok kezelése



Mechanikus munka

Megoldás
minden dolgozó
kéz számára
MAPA
PROFESSIONAL

mapa-pro.com

IPARÁGAKHOZ, PÉLDÁUL

Gépjárműipar
Repülőgépipar
Fémfeldolgozás

Gépipar
Építőipar
Üvegipar