



VÁGÁSVÉDELEM ALKARVÉDŐK

Fedezze fel **kötött alkarvédőink**
választékát **fokozott kényelemmel**, hogy
megfeleljen **az Ön vágásvédelmi igényeinek**



Megoldás
minden dolgozó
kéz számára

MAPA
PROFESSIONAL

ALKALMAZÁSOK ÉS FELHASZNÁLÁS

A B és D szint közötti vágásvédelmet nyújtó alkarvédőink alkalmasak olyan iparágakban, mint a háztartásigép ipar, az autóipar, az építőipar és az üvegipar.

KRYTECH 532

VÁGÁSVÉDELEM
B SZINT



Éles fém alkatrészek kezelése

ÚJ

KRYTECH 602

VÁGÁSVÉDELEM
C SZINT



Fém alkatrészek összeszerelése

ÚJ

KRYTECH 603

VÁGÁSVÉDELEM
C SZINT



Éles alkatrészek kezelése

KRYTECH 538

VÁGÁSVÉDELEM
D SZINT



Kezelés és összeszerelés nagy vágási kockázatú, érdes, éles alkatrészeknél

HASZNÁLATI JAVASLAT

A vágásálló alkarvédőket a megfelelő vágásálló kesztyűvel kell kombinálni az optimális védelem érdekében.

Egyszerű 5 lépés az alkarvédők és védőkesztyűk megfelelő használatához.



1

Győződjön meg róla, hogy a hüvelykujjnyílás a helyén van, hogy biztosítsa a kesztyűujj pozícióját a kézen.



2

Állítsa be és rögzítse az ujjat az öntapadó gumisalagnak köszönhetően a kényelmes illeszkedés és a biztonságosabb munkavégzés érdekében.



3

Vágásvédő kesztyűt húzzon az ujj fölé, amely legalább ugyanolyan vágásvédelmi szintet biztosít.



4

Ellenőrizze, hogy a kesztyű csuklója át van-e húzva a kesztyű ujján a folyamatos vágásvédelem biztosítása érdekében.



5

Most már készen áll a biztonságos munkavégzésre

ALKARVÉDŐ ELŐNYÖK

Vágásveszély és egyéb sérülések (horzsolások, sebek...) különböző helyzetekben fordulhatnak elő, az érdes fémalkatrészek, vékony fémalkatrészek kezelése vagy éles elemek összeszerelése során, néha zárt térben is.

A legfontosabb szempont az, hogy a megfelelő védelmet biztosítsa a kéz, alkar, kar számára, megfelelő illeszkedéssel és kényelemmel. Annak érdekében, hogy a legtöbb vágásvédelmi igényt lefedjük, B szinttől D szintig bővítettük a vágásálló alkarvédőink választékát.

Fedezze fel a kényelmet és a teljesítményt ötvöző, a vágási kockázatoktól védő alkarvédők különleges jellemzőit.



**Vágás-
védelem**

HDPE fonalak és kompozit szálak kombinációja az **ISO B-től D-ig terjedő** vágásvédelmi szintekhez igazítva, az Ön igényeinek megfelelően.



Komfort

Második bőrhatás

Varrás nélküli kötés **az optimális kényelem és mozgásszabadság érdekében**
A fejlett kötési technika **puha tapintást biztosít**

ÚJ

KryTech 602 | 603

Rugalmas és vékony, 15-ös kötésű szövet a következőkhöz:

✓ Friss érzés a bőrön ✓ tökéletes illeszkedés ✓ kiváló rugalmasság



Ultra vékony és puha hüvelykujj kivágás*

Az **ujjat a helyén tartja és növeli a biztonságot**
a kézügyesség **megőrzése mellett**

KryTech 603 :

Jól látható szín, hogy könnyen felismerhető legyen, hogy az alkarvédőt megfelelően viselik-e.



Öntapadó szalagos zárórendszer*

Biztos illeszkedés a biztonságos **munkavégzéshez**
Bármilyen bicepszmérethez igazítható a rugalmas szalagnak köszönhetően

* A Krytech 602 kivételével minden alkarvédőhöz kapható.



**Bőr
védelem**

Alkarvédőink **nem tartalmaznak káros anyagokat**, hogy csökkentsék a dolgozók allergiakockázatát.

A puha fonallal körbetekert szálak **elkerülnek a bőrirritációkat**.

Alkarvédőink az **OEKO-TEX® Standard 100** szabvány szerint készültek.



KRYTECH 603



További előnyök



Mosható

3-5-ször a teljesítmények megváltoztatása nélkül az **élettartam meghosszabbítása, a költségek és hulladék csökkentése érdekében.**



Garantált minőség

Szilikonmentes a nyomok, hibák megelőzésére fémlemezekre és üvegeken festés előtt



TERMÉK SPECIFIKÁCIÓ

Válassza ki a megfelelő alkarvédőt a munkafolyamathoz, a vágásálló alkarvédő választékunkból.

Terméknév	KRYTECH				
	532 S	532	602	603	538
					
Specifikáció Jellemzők	Öntapadó szalagos zárórendszer Thumbslot (hüvelykujj-nyílás)		Öntapadó szalag zárórendszer Jól látható hüvelykujj nyílás		Öntapadó szalag zárórendszer Thumbslot (hüvelykujj-nyílás)
Vágás- védelem Szint	VÁGÁSVÉDELEM B SZINT		VÁGÁSVÉDELEM C SZINT		VÁGÁSVÉDELEM D SZINT
EN 388 Teljesítmények	EN 388  334XB ISO 13997: 5,3N (540g)		EN 388  3X42C ISO 13997: 11,6N (1182g)		EN 388  4X4XD ISO 13997: 17,8N (1814g)
ANSI Teljesítmények	ANSI A2 CUT ANSI 5 KOPÁS		ANSI A3 CUT		ANSI A4 CUT
Alapszövet	Varrat nélküli textil alap HDPE szálakból				Varrat nélküli textil alap HDPE és kompozit szálakból
Kötés nagyság	13		15		13
Szín	Szürke		Kék	Kék / Jólláthatósági sárga	Szürke
Hossz (mm)	450	450	450	530	600
Szélesség (mm)	120	140	120	120	150
Méret	Egyedi				
Moshatóság	5 alkalommal 60°C-on		3 alkalommal 40°C-on		5 alkalommal 60°C-on
Standard csomagolás	6 pár egy szimpla csomagban				
	72 pár egy kartonban				48 pár egy kartonban
Vending automata* csomagolás		1 ujj VM* csomagban 72 ujj egy kartonban			1 ujj VM* csomagban 48 ujj egy kartonban

A környezettől függően többféle kockázat is fennáll.
A Mapa Professional a védőkesztyűk és -ujjak teljes választékát kínálja Önnek.
Kérjük, látogasson el weboldalunkra, a mapa-pro.com webhelyre